

Atexco[®]



MODEL X

ATEXCO MODEL X

Larghezza di stampa	1800 mm
Configurazione teste	4/8
Colori	4 teste 4 colori, 8 teste 2x4 o 8 colori
Dimensione goccia	Variabile 5/7/12 pl
Risoluzione	300x600 300x1.200 dpi
Rip	VegaRip, NeoStampa (Ergosoft, ColorGate)
Diametro massimo rotolo svolgitore	420 mm, 1000 mm con opzione Jumbo
Diametro massimo rotolo riavvolgitore	300 mm, 480 con opzione Jumbo
Assorbimento	4 teste 10 kW, 8 teste 16 kW

PERCHÉ SCEGLIERE MODEL X

Ottimizzazione della mano d'opera: concezione industriale, minima sorveglianza

Utilizzo razionale della carta: Model X gestisce anche grammature molto basse

Ottimi risultati qualitativi ed economici con gli inchiostri originali: asciugatura rapida, massima intensità ed ampia gamma di colore

ALTA DEFINIZIONE

Trave portante in alluminio ricavato dal pieno, deviazione 0,05 mm:

Model X riproduce facilmente i motivi più impegnativi, anche camiceria ad alta definizione.



VELOCITÀ

Il carrello a doppia guida con motore lineare consente una produttività ad un passo fino a 250 ml/ora

DOTAZIONI

- Cilindro principale gommato di diametro maggiorato
- Tre cilindri a spazzola
- Sistema di alimentazione inchiostri con filtro, degasaggio e controllo dinamico positivo/negativo, garantendo così uniformità e stabilità del colore.

REALIZZAZIONE ACCURATA

Componentistica elettronica europea, quadro elettrico in zona protetta.



Soluzioni di Stampa Digitale